

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

МОДЕЛЬ VWF494E

ТИП ПРИБОРА: СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

НАЗВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: ООО "ВАРД"

ТОВАРНЫЙ ЗНАК:



АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 127473, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской ул. Краснопролетарская, 16, стр. 2, 1/5

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ		ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	
НОМИНАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ, кг <a>	9,0		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, см	ВЫСОТА	85
				ШИРИНА	60
				ГЛУБИНА	57
ИНДЕКС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ EEI <a>	51,9		КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ <a>	A	
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТСТИРЫВАНИЯ <a>	1,031		ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛОСКАНИЯ, г/кг <a>	5,0	
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе "eco 40 - 60". Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется	0.494		Расход воды в литрах за цикл по программе "eco 40 - 60". Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости воды	49	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C <a>	номинальная загрузка	35	Взвешенное содержание остаточной влаги, % <a>	номинальная загрузка	53,9
	половинная	30		половинная	53,9
	четвертная	24		четвертная	53,9
Скорость отжима, об/мин <a>	номинальная загрузка	1400	КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЖИМА <a>	B	
	половинная	1400			
	четвертная	1400			

Продолжительность программы, ч:мин <a>	номинальная загрузка	3:48	ТИП	отдельно стоящий
	половинная	2:54		
	четвертная	2:40		
Значение скорректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (А) <a>	76	КЛАСС АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА (фаза отжима) <a>		В
Режим "ВЫКЛЮЧЕНО", Вт	0,50	Режим ожидания, Вт		0,50
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	4,00	Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)		-
МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:				3 года
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки				НЕТ
Дополнительная информация:				
<a> Для программы "есо 40 - 60".				